PRODUCT INFORMATIE BLAD



Hybride Flush-2

VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Productinformatie

Cobra Clean Hybride Flush-2 blijft een aanvullend middel binnen specifieke motorreinigingsprocedures. Het bindt en helpt condenswater en vocht uit het oliesysteem te verwijderen.

Toepassing

Gebruik Hybride Flush-2 als aanvullende stap in: CBA-500-160 AdBlue in diesel, CBS-300-002 Tikkende hydraulische stoters behandelen en CBS-300-003 White sludge verwijderen. Combineer met de overige producten uit het betreffende stappenplan.

Werkwijze

Volg altijd het volledige stappenplan.

CBA-500-160: voeg Hybride Flush-2 samen met MécaTech NCH Oil Flush toe aan de nieuwe motorolie.

CBS-300-002 en CBS-300-003: voeg eerst 300 ml MécaTech Flush Accelerator toe aan de oude olie en laat de motor 2 uur draaien.

Voeg daarna 200 ml Hybride Flush-2 toe (voor maximaal 6 liter motorolie) en laat nog 1 uur verhoogd stationair draaien: 1.250 tpm voor diesel, 1.500 tpm voor benzine.

Ververs daarna olie en filter zoals beschreven.

artnr.
CBO-356

Inhoud
300 ml

Scan de QR met je smartphone voor veiligheidsbladen en technische documentatie.

Meer informatie of vragen?
DUPAG Group B.V.
Bijsterhuizen 3173-008
6604 LV Wijchen
info@dupag.nl
www.dupag.nl
tel. +31 (0)55 303 22 50